

# RL333 立平扣合系統



## 特點

- 無螺栓暴露型，單片連續扣合
- 施工確實迅速
- 可與各式隔熱材配合施工
- 斷熱耐火隔熱材舒康ER.GR熱融成型
- 可彎弧加工流水方向不搭接
- 適用各式公共建築

## 設計

- 正曲半徑0.5M以上 反曲半徑6M以上
- 可連續現場成型
- 洩水坡度最小要求3°



基材 BASE METAL / 表面處理 COATING		板厚 t (mm)							
		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	
鋁板	發色壓紋鋁板 Anodized stucco embossed aluminum				●	●			
	氟碳樹脂彩鋁板 PVDF color coated aluminum				●	●			
不銹鋼板	原色不銹鋼板 SUS304/SUS S16 stainless	●	●	●					
	超耐候不銹鋼板 U22 super stainless	●	●	●					
	氟碳樹脂彩色不銹鋼板 PVDF color coated stainless	●	●	●					
	鍍銅不銹鋼板 Copper coated stainless	●	●	●					
鋼板	耐候鍍鋁鋼板 Weather-Resistant alu. coated	●	●	●	●				
	聚酯彩鋼板 Polyester color coated	●	●	●					
	矽樹脂改良聚酯彩鋼板 S.M.P. color coated	●	●	●					
	著色玻璃纖維加強聚酯彩色鋼板 Glassfiber Pigmented Polyester color coated	●	●	●					
	氟碳樹脂彩鋼板 PVDF color coated		●	●					
	超耐候彩鋼板 Super Weather-Resistant color coated		●	●					